

# SC601密封胶

## 1. 产品说明

SC601密封胶是以聚氨酯橡胶为主要成分加工而成的粘结密封类材料，在潮湿环境条件下可快速固化，具有永久弹性，可以挤出和涂抹方法施工，可与金属，橡胶，混凝土，木材，陶瓷，玻璃等各种类型基面粘附，同时具备粘结和密封两大功能，广泛应用于工业制造和建筑工程中。

## 2. 产品优越性

- 使用范围广，适应性强；
- 耐候性及耐老化性好，使用寿命长；
- 粘结密封性能好，不产生垂挂流动；
- 弹性好，具有优良的复原性，可用于动态接缝
- 低温柔性好，潮湿环境固化快；
- 无腐蚀，无污染；
- 施工简单方便，可直接挤出和涂抹施工

## 3. 应用领域

工业制造中汽车玻璃密封，电子元器件灌封防尘等；建筑工程中门窗，玻璃等填充密封；土木工程中公路，桥梁等嵌缝密封；水利工程混凝土施工缝填充密封等均被广泛应用。

## 4. 性能指标

项 目	单 位	指 标 数 据
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.1-1.3
使用温度	℃	-40—+80
抗拉强度 20℃ 伸长率 50%时	MPa	0.5
断裂伸长率	%	>450
撕裂强度	MPa	7

## 5. 使用方法

### 1) 基层处理:

表面必须干净, 坚硬, 干燥; 无油污, 松动颗粒和灰尘。

### 2) 施工:

将SC601密封胶用工具挤出或涂抹在施工基面上, 施工厚度及用量根据实际情况和表面纹理确定。密封完成后, 可用洗洁剂溶液抹光表面。

### 3) 注意事项

施工时戴好橡胶手套等防护用品;

打开包装材料尽量在一天内用完;

在10℃-25℃干燥环境中储存。

特别声明: 当巍特产品在正常情况下正确储存、处理和使用, 无论是此处信息, 还是特殊情况下对使用巍特产品的推荐, 都是基于巍特产品对其知识和经验的良好信心。在实际应用中, 由于所用物料、底层和施工的不同, 因此不能由此处信息或任何书写的推荐, 或任何其他建议而推断出巍特公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性作任何担保和承担任何法律责任。应尊重第三方的所有权。



安全 可靠 持久

**巍特工程技术有限公司**

地址: 深圳市滨河大道9003号湖北大厦南区15D 邮编: 518048

电话: +86 755 8357 2293/4/5

传真: +86 7558357 2295-806

邮箱: greatcn@126.com

Vicquik Engineering Technology Co.,Ltd

ADD: Southern district15D, Building Hubei NO.9003, Binghe Rd, Shenzhen

TEL: +86 755 8357 2293/4/5

FAX: +86 7558357 2295-806

E-mail: greatcn@126.com