

# SF806复合锚固板

---

## 1. 产品说明：

SF806 复合锚固板为钢质材料加工而，表面复合树脂层覆盖，经过专业设计，专用于 SCL 系统材料在各类建筑工程中，用于固定 SCL 防渗膜及相关密封材料。

## 2. 产品优越性

- 经过精心设计，使用专业性强，
- 固定连接牢固，可应用于水利工程建筑中；
- 可与聚氯乙烯类防渗膜进行焊接，固定更牢固，密封性能良好；
- 施工简便：可直接与配套螺栓及螺钉进行固定安装。

## 3. 应用领域

适用于防渗膜固定及相关密封材料的连接固定。

## 4. 性能指标

SF805锚固板规格：

长度：2000mm，（施工时可裁剪）。

宽度：30—100mm；

厚度：2—8mm；

锚固孔直径：6—10mm，

间距：400mm。



## 5. 使用方法

### 1) 基层处理：

基层结构必须尽可能的保持牢固，平整。对不平整的位置应进行适当找平处理，对缺陷部分进行有效地修补处理。

### 2) 施工：

根据实际情况，先安装需要固定的材料，然后安装SF806复合锚固板，用锚

固栓或镙钉固定即可。

SCL W类防渗膜施工固定时可直接与SF806复合锚板进行焊接，从而完成固定密封。

### 3) 注意事项:

储存运输时须捆扎牢固，上层不得堆压重物，避免造成SF806复合锚固板严重变形，弯曲。

**特别声明:** 当魏特产品在正常情况下正确储存、处理和使用，无论是此处信息，还是特殊情况下对使用魏特产品的推荐，都是基于魏特产品对其知识和经验的良好信心。在实际应用中，由于所用物料、底层和施工的不同，因此不能由此处信息或任何书写的推荐，或任何其他建议而推断出魏特公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性作任何担保和承担任何法律责任。应尊重第三方的所有权。



**魏特工程技术 魏特信息技术有限公司**

安全 可靠 持久

地址: 深圳市滨河大道9003号湖北大厦南区15D 邮编: 518048  
电话: +86 755 8357 2293/4/5  
传真: +86 7558357 2295-806  
邮箱: greatcn@126.com

Vicquik Engineering Technology Co.,Ltd

ADD: Southern district 15D, Building Hubei NO.9003, Binghe Rd, Shenzhen  
TEL: +86 755 8357 2293/4/5  
FAX: +86 7558357 2295-806  
E-mail: greatcn@126.com